B-Plan 54a und 54c Burgtiefe/ Südstrand

Verkehrstechnische Stellungnahme für

Stadt Fehmarn
Postfach 1140
23763 Fehmarn

Projektnummer: 28-231
Stand: 10. April 2008

eingestellt bei www.b-planpool.de

MASUCH + OLBRISCH
Beratende Ingenieure AG
Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH

www.masuch-olbrisch.de
mo@masuch-olbrisch.de
Tel.: 049-713 001-0

M:\K\02\2008\28-231 Fehmarn\Verkehr\B-Plan\Stellungnahme.dwg 10.04.2008

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	1
2. Vorhandene Verkehrssituation	3
3. Verkehrsprognose	4
3.1 Allgemeiner Verkehrszuwachs	4
3.2 Prognoseverkehrsaufkommen B-Pläne	4
4. Leistungsfähigkeitsnachweise	5
4.1 Knotenpunkt Strandallee/ Planstraße B	6
4.2 Knotenpunkt Strandallee/ Planstraße A	7
4.3 Strandallee/ Zufahrt IFA	7
4.4 Strandallee/ Ausfahrt IFA	8
5. Resümee	9

Literaturverzeichnis

1. Allgemeines

Auf der Insel Fehmarn ist in Burgtiefe/ Südstrand die Aufstellung der B-Pläne Nr. 54a und Nr. 54c Burgtiefe/ Südstrand vorgesehen. Die Festsetzungen des B-Plans Nr. 54a sehen als Neunutzungen Hotel, Kur-, Tages- oder Erholungseinrichtungen (SO 1), die Festsetzungen des B-Plans 54c ein Hallenbad mit Außenschwimmbecken (SO 2 und 3) vor.

Die erforderlichen Stellplätze werden in einer Tiefgarage im Sondergebiet SO 1 des B-Planes 54a untergebracht.

Die Erschließung der Stellplätze erfolgt über die Planstraßen A und B an die Strandallee.

In der vorliegenden Stellungnahme wird das aus den möglichen Entwicklungen zu erwartende Verkehrsaufkommen ermittelt und überprüft, ob diese zusätzlichen Verkehre, überlagert mit dem allgemeinen Verkehrsaufkommen, im angrenzenden Straßennetz leistungsgerecht abgewickelt werden können. Dabei ist als maßgebender Belastungsfall ein normal belasteter Wochentag während der Ferienzeiten zugrunde zu legen.

Unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehre wird die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte

- Strandallee/ Planstraße A,
- Strandallee/ Planstraße B,
- Strandallee/ Zufahrt IFA sowie
- Strandallee/ Ausfahrt IFA

überprüft.

In **Abbildung 1** ist eine Übersichtskarte des Gebietes dargestellt.

Abb. 1: Übersichtslage-/ Zählstellenplan

2. Vorhandene Verkehrssituation

Zur Ermittlung der vorhandenen Verkehrssituation während der Ferienzeit wurde am Knotenpunkt Strandallee/ Zufahrt IFA am Dienstag, dem 14.07.2005, in der Zeit von 07:00 bis 19:00 Uhr eine Verkehrserhebung durchgeführt.

Während dieser Zählzeit wurden in 15-Minuten-Intervallen alle Kraftfahrzeuge, unterteilt nach Fahrzeugarten, entsprechend ihrer Fahrtrichtung erfasst.

Die Ergebnisse der Erhebung sind im **Anhang** detailliert abgebildet. In **Abbildung 2** sind die am 14.07.2005 erhobenen Verkehrsmengen dargestellt.

Abb. 2: Verkehrsbelastung Strandallee/ IFA, 14.07.05, 07:00 bis 19:00 Uhr [Kfz/ 12h]

Der maximale Zufluss zum Parkplatz betrug rd. 110 Pkw/ h. Für den Abfluss wird angenommen, dass rd. 250 Pkw/ h auftreten.

Ein Abgleich mit vorliegenden Verkehrsdaten belegt, dass diese Zählung als Bearbeitungsbasis geeignet ist.

3. Verkehrsprognose

3.1 Allgemeiner Verkehrszuwachs

Eine Steigerung des allgemeinen Verkehrsaufkommens durch Motorisierungs- und Mobilitätswüchse ist im Bereich Burgtiefe/ Südstrand nicht zu erwarten. Das Verkehrsaufkommen wird maßgeblich durch Feriengäste hervorgerufen.

Aus diesem Grund ist das Verkehrsaufkommen während der Ferienzeiten auch deutlich höher als außerhalb der Ferien, so dass die Ferienzeit als maßgebender Belastungsfall anzusetzen ist.

3.2 Prognoseverkehrsaufkommen B-Pläne

Für eine Abschätzung der sich zukünftig einstellenden Verkehrssituation werden Prognosen für das durch die Realisierung der B-Pläne Nr. 54a und Nr. 54c hervorgerufene Verkehrsaufkommen erstellt.

Folgende maximale Entwicklungen sind gemäß Festsetzung der B-Pläne möglich:

B-Plan 54a:

SO 1: Fremdenbeherbergung: rd. 1.000 Betten

B-Plan 54c:

SO 2: Hallenbad: rd. 2.800 m² BGF

SO 3: Außenschwimmbaden: rd. 740 m² BGF

In Anlehnung an [1] und [2] werden folgende Annahmen getroffen:

	Fremdenbeherbergung		Hallenbad mit Außen- schwimmbaden
	Hotel	Konferenzräume	
1 Beschäftigter/ m ² BGF	-	-	120
1 Beschäftigter/ Stck. Betten	2	-	-
Bettenauslastung	100%	-	-
Besucher/ 100 m ² BGF	-	-	10
Anzahl Konferenzteilnehmer	-	300	-
Wege/ Beschäftigten + Tag	2,00	-	2,00
Wege/ Gast+Tag	4,00	2,00	2,00
Doppelkundenanteil	0%	0%	80%
MIV* Anteil Beschäftigten	40%	-	40%
MIV* Anteil Gäste	50%	100%	100%
Pkw-Besetzungsgrad Beschäftigte	1,5	-	1,5
Pkw-Besetzungsgrad Gäste	2,5	1,5	2,5

Abb. 3: Ansätze Verkehrserzeugung (* - Motorisierter Individualverkehr)

Über das Tagesverkehrsaufkommen wird das Verkehrsaufkommen in den jeweiligen Spitzenstunden ermittelt. Die Spitzenstundenanteile für Hotelgäste werden sehr hoch angesetzt, um einen eventuell konzentriert auftretenden Bettenwechsel zu berücksichtigen.

Spitzenstundenanteil bezogen auf Tagesverkehrsaufkommen	Hotelgäste	Angestellte Hotel	Konferenzteilnehmer	Badegäste	Angestellte Hallenbad
Zufluss Morgenspitze	5%	25%	60%	15%	25%
Abfluss Morgenspitze	5%	5%	0%	15%	5%
Zufluss Tagesspitze	15%	10%	60%	15%	10%
Abfluss Tagesspitze	50%	10%	40%	15%	10%
Zufluss Nachmittagsspitze	60%	5%	10%	15%	5%
Abfluss Nachmittagsspitze	15%	22%	60%	15%	22%

Abb. 4: Ansätze Verkehrsaufkommen in den Spitzenstunden

Unter Berücksichtigung dieser Ansätze ergibt sich aus B-Plan Nr. 54a eine zusätzliche Verkehrsbelastung von insgesamt rd. 1.580 Kfz / Tag (Querschnittswert), aus B-Plan Nr. 54c rd. 70 Kfz / Tag.

In der Spitzenstunde sind folgende Verkehrsmengen aus B-Plan Nr. 54a zu erwarten:

Morgenspitzenstunde:	Zufluss:	220 Kfz/ h
	Abfluss:	30 Kfz/ h
Tagesspitzenstunde:	Zufluss:	240 Kfz/ h
	Abfluss:	330 Kfz/ h
Nachmittagsspitzenstunde:	Zufluss:	280 Kfz/ h
	Abfluss:	260 Kfz/ h

Aus B-Plan Nr. 54c ergeben sich im Zu- und Abfluss jeweils rd. 5 Fahrzeuge pro Spitzenstunde.

Für die Umlegung der prognostizierten Verkehre wird aufgrund der geografischen Lage eine Zufahrt ausschließlich aus nordöstlicher Richtung über die Strandallee vorausgesetzt.

4. Leistungsfähigkeitsnachweise

Für die nicht signalisierten Knotenpunkte Strandallee/ Planstraße A, Strandallee/ Planstraße B, Strandallee Zufahrt IFA und Strandallee/ Ausfahrt IFA ist die zu erwartende Verkehrssituation in den prognostizierten Spitzenstunden zu untersuchen. Da die Tages- und die Nachmittagsspitzenstunde jeweils höher belastet sind als die Morgenspitzenstunde, werden die Nachweise nur für die Tages- und Nachmittagsspitzenstunde durchgeführt.

Die Leistungsfähigkeitsüberprüfungen erfolgen mit dem Programm KNOSIMO (Simulationsprogramm für Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage, BPS GmbH).

4.1 Knotenpunkt Strandallee/ Planstraße B

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Strandallee wird mit 50km/h angesetzt. Separate Abbiegefahrstreifen sind nicht vorhanden. Es wird angenommen, dass 30% der Verkehre auf der Strandallee als Abbieger zur/ von Planstraße B auftreten.

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsnachweise sind in **Abbildung 5** und **6** dargestellt.

Strom	VZ ges	VZ mitt	VZ 85%	VZ max	RS mitt	RS 85%	RS 95%	RS max	H ges	H mitt	H max	Fz ang.	Fz abg.	Fz wart.	QSV
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[-]	[-]	[-]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[-]
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	226	226	0	A
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	11	11	0	A
4	4,6	26,4	39,0	151,9	0,1	0	0	4	17	1,6	9	11	11	0	B
6	62,3	16,1	21,0	163,3	0,5	1	2	15	354	1,5	15	233	233	0	A
7	50,5	12,3	14,0	44,0	0,3	1	1	6	306	1,2	8	246	245	1	A
8	6,9	2,1	7,0	38,4	0,1	0	0	5	97	0,5	8	196	196	0	A
Sum	124,3	8,1		163,3	0,2			15		0,8	15	922

Abb. 5: Leistungsnachweis Knotenpunkt Strandallee/ Planstraße B, prognostizierte Tagesspitzengruppe

Strom	VZ ges	VZ mitt	VZ 85%	VZ max	RS mitt	RS 85%	RS 95%	RS max	H ges	H mitt	H max	Fz ang.	Fz abg.	Fz wart.	QSV
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[-]	[-]	[-]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[-]
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	251	251	0	A
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	11	11	0	A
4	4,2	23,7	37,0	150,5	0,0	0	0	3	17	1,6	10	11	11	0	B
6	76,5	16,6	23,0	153,2	0,7	1	3	16	445	1,6	18	276	275	1	A
7	33,1	12,2	14,0	37,6	0,2	1	1	5	190	1,2	8	163	163	0	A
8	6,5	1,6	6,0	32,9	0,1	0	0	5	89	0,4	8	237	237	0	A
Sum	120,2	7,6		153,2	0,2			16		0,8	18	949

Abb. 6: Leistungsnachweis Knotenpunkt Strandallee/ Planstraße B, prognostizierte Nachmittagspitzengruppe

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die prognostizierten Verkehre leistungsgerecht abgewickelt werden können. Die mittlere Verlustzeit des ungünstigsten Stromes (Linkseinbieger von der Planstraße B in die Strandallee) beträgt 26,4 bzw. 23,7 Sekunden. Die geradeausfahrenden Ströme auf der Strandallee werden kaum beeinträchtigt. Insgesamt ist der Knotenpunkt in den prognostizierten Spitzengruppen gemäß HBS [3] mit der Qualitätsstufe B (die entstehenden Wartezeiten sind gering) zu bewerten.

eingestellt bei www.b-planpool.de

4.2 Knotenpunkt Strandallee/ Planstraße A

Die Geometrie des Knotenpunktes Strandallee/ Planstraße A entspricht der der Einmündung Strandallee/Planstraße B. Da die prognostizierte Verkehrsbelastungen an Knotenpunkt Strandallee/ Planstraße A wesentlich geringer sind als an Strandallee/ Planstraße B sind keine gesonderten Leistungsnachweise erforderlich. Die Verkehre können leistungsgerecht abgewickelt werden

4.3 Strandallee/ Zufahrt IFA

Auch an diesem Knotenpunkt sind keine separaten Abbiegefahrstreifen vorhanden, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird ebenfalls mit 50 km/h angesetzt. Die Zufahrt zum Parkplatz ist Einbahnstraße Richtung Süden. Die Ausfahrt vom Parkplatz auf die Strandallee ist nicht zugelassen. Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsnachweise sind in **Abbildung 7** und **8** dargestellt.

Strom	VZ	VZ	VZ	VZ	RS	RS	RS	RS	H	H	H	Fz.	Fz.	Fz.	QSV
	ges	mit	85%	max	mit	85%	95%	max	ges	mit	max	ang.	abg.	wart.	
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[-]	[-]	[-]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[-]
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	460	460	0	A
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	7	7	0	A
7	25,1	14,1	18,0	71,6	0,2	1	1	6	137	1,3	10	107	107	0	A
8	12,8	1,9	5,0	61,3	0,1	0	1	7	171	0,4	10	395	395	0	A
Sum	37,9	2,3		71,6	0,1			7		0,3	10	969

Abb. 7: Leistungsnachweis Knotenpunkt Strandallee/ Zufahrt IFA, prognostizierte Tagesspitzenstunde

Strom	VZ	VZ	VZ	VZ	RS	RS	RS	RS	H	H	H	Fz.	Fz.	Fz.	QSV
	ges	mit	85%	max	mit	85%	95%	max	ges	mit	max	ang.	abg.	wart.	
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[-]	[-]	[-]	[Kfz]	[Kfz]	[Kfz]	[-]
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	491	491	0	A
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	7	7	0	A
7	16,3	14,0	19,0	62,9	0,1	0	1	4	82	1,2	9	70	70	0	A
8	8,7	1,3	4,0	58,2	0,1	0	1	8	116	0,3	11	394	394	0	A
Sum	25,0	1,6		62,9	0,1			8		0,2	11	962

Abb. 8: Leistungsnachweis Knotenpunkt Strandallee/ Zufahrt IFA, prognostizierte Nachmittagsspitzenstunde

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die prognostizierten Verkehre leistungsgerecht abgewickelt werden können. Die mittlere Verlustzeit des ungünstigsten Stromes (Linksabbieger von der Strandallee zum Parkplatz IFA) beträgt 14,1 bzw. 14,0 Sekunden. Die geradeausfahrenden Ströme auf der Strandallee werden nicht beeinträchtigt.

Insgesamt ist der Knotenpunkt in der prognostizierten Spitzenstunde gemäß HBS [3] mit der Qualitätsstufe A (nahezu ungehindertes Passieren) zu bewerten.

4.4 Strandallee/ Ausfahrt IFA

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Strandallee wird auch in diesem Knotenpunktbereich mit 50 km/h angesetzt. Die Anbindung des Parkplatzes an die Strandallee dient nur als Ausfahrt, das Zufahren von der Strandallee zum Parkplatz ist nicht zugelassen. Der Rechtsabbieger vom Parkplatz ist mit einer Dreiecksinsel gestaltet.

Für diesen Knotenpunkt wird nur die Nachmittagsspitzenstunde betrachtet, da der maßgebende Rechtseinbiegestrom vom Parkplatz Richtung Strandallee Nord zu dieser Zeit am stärksten ist. Für den Linkseinbiegestrom werden 10 Kfz/h angesetzt.

Die Ergebnisse des Leistungsfähigkeitsnachweises sind in **Abbildung 9** dargestellt.

Strom	VZ ges [min]	VZ mit [sec]	VZ 85% [sec]	VZ max [sec]	RS mit [Kfz]	RS 85% [Kfz]	RS 95% [Kfz]	RS max [Kfz]	H ges [-]	H mit [-]	H max [-]	Fz ang. [Kfz]	Fz abg. [Kfz]	Fz wart. [Kfz]	QSV [-]
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	472	472	0	A
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	480	480	0	A
10	4,0	24,9	36,0	159,8	0,0	0	0	2	11	1,1	7	10	10	0	B
12	97,7	22,6	35,0	149,2	1,1	2	4	14	526	2,0	14	259	258	1	B
Sum	101,7	5,0		159,8	0,3			14		0,4	14	1221

Abb. 9: Leistungsnachweis Knotenpunkt Strandallee/ Ausfahrt IFA, prognostizierte Nachmittagsspitzenstunde

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die prognostizierten Verkehre leistungsgerecht abgewickelt werden können. Die mittlere Verlustzeit des ungünstigsten Stromes (Rechtseinbieger vom Parkplatz zur Strandallee Nord) beträgt 24,9 Sekunden. Die geradeausfahrenden Ströme auf der Strandallee werden nicht beeinträchtigt.

Insgesamt ist der Knotenpunkt in den prognostizierten Spitzenstunden gemäß HBS [3] mit der Qualitätsstufe B (die entstehenden Wartezeiten sind gering) zu bewerten.

5. Resümee

Die vorliegende Untersuchung analysiert die vorhandene Verkehrssituation im Bereich der südlich der Strandallee vorgesehenen B-Plangebiete Nr. 54a und Nr. 54c in Burgtiefe/ Südstrand auf der Insel Fehmarn und überprüft die Abwickelbarkeit der künftig zu erwartenden Verkehre.

Bearbeitungsbasis ist eine Verkehrserhebung, die am 14.07.2005 in der Zeit von 07:00 bis 19:00 Uhr durchgeführt wurde.

Für die durch die Realisierung der B-Pläne zusätzlich zu erwartenden Verkehrsmengen und das allgemeine Verkehrsaufkommen wurden überschlägige Leistungsfähigkeitsnachweise durchgeführt.

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen ergaben, dass die prognostizierten Verkehre an durchschnittlichen Ferientagen sowohl an den Knotenpunkten Strandallee/ Planstraße A und Strandallee/ Planstraße B als auch an der Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz IFA leistungsgerecht abgewickelt werden können. Die Qualität des Verkehrsablaufes kann als gut bewertet werden.

Engpässe, die an absoluten Spitzentagen während der Ferien sowie bei sehr stark konzentrierten Abfahrtsverkehren zu beobachten sind, werden auch zukünftig auftreten. Maßnahmen zur Vermeidung dieser eher seltenen Defizite sind nicht erforderlich und ergeben sich auch nicht durch die Realisierung der B-Pläne Nr. 54a und Nr. 54c.

Oststeinbek, 10.04.2008

i.A. i.A.

Literaturverzeichnis:

- [1] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln
Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Ausgabe 2006
Köln 2006
- [2] Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff, Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen
Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung
Wiesbaden 2000
- [3] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln
Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 2001
Köln 2001

B-Plan 54a und 54c Burgtiefe/ Südstrand

A N H A N G

Verkehrstechnische Stellungnahme für

Stadt Fehmarn
Postfach 1140
23763 Fehmarn

Projektnummer: **28-231**

Stand: **10. April 2008**

MASUCH + OLBRISCH

Beratende Ingenieure VEB
Informationsdienstleistungen für die Bauwirtschaft

www.mo-ingenieure.de
mo@moschuer.de
Tel.: 040-713 004-0

Knotenstromzählung 3-armiger Knoten

Datum und Wochentag: 14.07.2005 (Do.)
Zählzeit(en): 07:00-19:00 Uhr

Ort / Stadt: Fehmarn Südstrand

Strandallee / IFA

Zufahrt 1: Strandallee Ost

Zufahrt 2: IFA

Zufahrt 3: Strandallee West

Besonderheiten:

Von Strandallee Ost nach:

Fahrtrichtung	IFA			Strandallee West			Summe Fz	Anteil SV	MGS
	PKW / Lj	LKW / Lz	Kfz	PKW / Lj	LKW / Lz	Kfz			
07:00	4	0	4	8	1	9	13	7,7%	13
07:15	7	0	7	10	0	10	17	0,0%	30
07:30	20	0	20	15	2	17	37	5,4%	67
07:45	17	0	17	15	0	15	32	0,0%	99
08:00	7	0	7	12	0	12	19	0,0%	105
08:15	10	1	11	15	2	17	28	10,7%	116
08:30	13	0	13	16	0	16	29	0,0%	108
08:45	10	0	10	27	2	29	39	5,1%	115
09:00	10	0	10	18	2	20	30	6,7%	126
09:15	13	2	15	22	1	23	38	7,9%	136
09:30	26	1	27	36	2	38	65	4,6%	172
09:45	22	0	22	38	1	39	61	1,6%	194
10:00	22	0	22	26	0	26	48	0,0%	212
10:15	26	2	28	31	0	31	59	3,4%	233
10:30	16	0	16	22	0	22	38	0,0%	206
10:45	17	0	17	25	2	27	44	4,5%	189
11:00	7	0	7	6	0	6	13	0,0%	154
11:15	37	0	37	58	1	59	96	1,0%	191
11:30	25	0	25	40	0	40	65	0,0%	218
11:45	21	0	21	52	1	53	74	1,4%	248
12:00	21	0	21	40	1	41	62	1,6%	297
12:15	21	0	21	30	1	31	52	1,9%	253
12:30	29	1	30	40	1	41	71	2,8%	259
12:45	19	1	20	28	1	29	49	4,1%	234
13:00	34	0	34	60	2	62	96	2,1%	268
13:15	25	0	25	39	0	39	64	0,0%	280
13:30	16	0	16	42	0	42	58	0,0%	267
13:45	31	0	31	44	2	46	77	2,6%	295
14:00	11	0	11	36	1	37	48	2,1%	247
14:15	30	0	30	46	0	46	76	0,0%	259
14:30	22	0	22	50	0	50	72	0,0%	273
14:45	16	0	16	63	0	63	79	0,0%	275
15:00	16	0	16	39	0	39	55	0,0%	282
15:15	12	0	12	41	1	42	54	1,9%	260
15:30	16	0	16	48	0	48	64	0,0%	252
15:45	28	0	28	40	1	41	69	1,4%	242
16:00	24	0	24	40	0	40	64	0,0%	251
16:15	18	0	18	42	0	42	60	0,0%	257
16:30	17	0	17	35	1	36	53	1,9%	246
16:45	15	0	15	25	0	25	40	0,0%	217
17:00	22	0	22	31	0	31	53	0,0%	206
17:15	12	0	12	22	0	22	34	0,0%	180
17:30	20	0	20	39	1	40	60	1,7%	187
17:45	12	0	12	32	0	32	44	0,0%	191
18:00	22	0	22	22	0	22	44	0,0%	182
18:15	11	0	11	29	0	29	40	0,0%	188
18:30	15	0	15	28	0	28	43	0,0%	171
18:45	16	0	16	30	0	30	46	0,0%	173
Summe der Zählzeit(en)	881	8	889	1553	30	1583	2472	1,5%	297

MS

MAX

NS

Von Strandallee West nach:

Fahrtrichtung	Strandallee Ost			IFA			Summe Fz	Anteil SV	MGS
	PKW / LI	LKW / Lz	Kfz	PKW / LI	LKW / Lz	Kfz			
07:00	4	0	4	2	0	2	6	0,0%	6
07:15	7	1	8	0	0	0	8	12,5%	14
07:30	5	0	5	1	0	1	6	0,0%	20
07:45	10	1	11	1	1	2	13	15,4%	33
08:00	11	1	12	2	0	2	14	7,1%	41
08:15	13	0	13	3	0	3	16	0,0%	49
08:30	10	0	10	3	0	3	13	0,0%	56
08:45	13	2	15	4	0	4	19	10,5%	62
09:00	14	1	15	2	0	2	17	5,9%	65
09:15	19	0	19	2	0	2	21	0,0%	70
09:30	33	2	35	4	0	4	39	5,1%	96
09:45	30	2	32	2	0	2	34	5,9%	111
10:00	17	1	18	2	0	2	20	5,0%	114
10:15	27	1	28	4	0	4	32	3,1%	125
10:30	40	0	40	2	0	2	42	0,0%	128
10:45	46	1	47	4	0	4	51	2,0%	145
11:00	20	1	21	3	0	3	24	4,2%	149
11:15	30	0	30	0	0	0	30	0,0%	147
11:30	24	1	25	4	0	4	29	3,4%	134
11:45	40	0	40	3	0	3	43	0,0%	126
12:00	31	2	33	0	0	0	33	6,1%	135
12:15	37	0	37	0	0	0	37	0,0%	142
12:30	29	1	30	4	0	4	34	2,9%	147
12:45	35	2	37	8	0	8	45	4,4%	149
13:00	27	0	27	5	0	5	32	0,0%	148
13:15	20	0	20	1	0	1	21	0,0%	132
13:30	20	0	20	1	0	1	21	0,0%	119
13:45	39	1	40	0	0	0	40	2,5%	114
14:00	20	0	20	2	0	2	22	0,0%	104
14:15	25	0	25	1	0	1	26	0,0%	109
14:30	31	0	31	1	0	1	32	0,0%	120
14:45	22	1	23	6	0	6	29	3,4%	109
15:00	43	0	43	2	0	2	45	0,0%	132
15:15	30	0	30	4	0	4	34	0,0%	140
15:30	35	0	35	3	0	3	38	0,0%	146
15:45	28	1	29	1	0	1	30	3,3%	147
16:00	33	0	33	1	0	1	34	0,0%	136
16:15	35	0	35	2	0	2	37	0,0%	139
16:30	39	0	39	2	0	2	41	0,0%	142
16:45	28	1	29	1	0	1	30	3,3%	142
17:00	40	0	40	0	0	0	40	0,0%	148
17:15	32	0	32	0	0	0	32	0,0%	143
17:30	60	0	60	1	0	1	61	0,0%	163
17:45	70	1	71	1	0	1	72	1,4%	205
18:00	52	0	52	1	0	1	53	0,0%	218
18:15	52	0	52	4	0	4	56	0,0%	242
18:30	53	0	53	0	0	0	53	0,0%	234
18:45	55	0	55	0	0	0	55	0,0%	217
Summe der Zählzeit(en)	1434	25	1459	100	1	101	1560	1,7%	242

MS

NS MAX

Fahrtrichtung	Zufluß			Abfluß			Fz	Anteil SV	MGS
	Uhrzeit	PKW / Lj	LKW / Lz	Kfz	PKW / Lj	LKW / Lz			
07:00	12	1	13	4	0	4	17	5,9%	17
07:15	17	0	17	7	1	8	25	4,0%	42
07:30	35	2	37	5	0	5	42	4,8%	84
07:45	32	0	32	10	1	11	43	2,3%	127
08:00	19	0	19	11	1	12	31	3,2%	141
08:15	25	3	28	13	0	13	41	7,3%	157
08:30	29	0	29	10	0	10	39	0,0%	154
08:45	37	2	39	13	2	15	54	7,4%	165
09:00	28	2	30	14	1	15	45	6,7%	179
09:15	35	3	38	19	0	19	57	5,3%	195
09:30	62	3	65	33	2	35	100	5,0%	256
09:45	60	1	61	30	2	32	93	3,2%	296
10:00	48	0	48	17	1	18	66	1,5%	316
10:15	57	2	59	27	1	28	87	3,4%	346
10:30	38	0	38	40	0	40	78	0,0%	324
10:45	42	2	44	46	1	47	91	3,3%	322
11:00	13	0	13	20	1	21	34	2,9%	290
11:15	95	1	96	30	0	30	126	0,8%	329
11:30	65	0	65	24	1	25	90	1,1%	341
11:45	73	1	74	40	0	40	114	0,9%	364
12:00	61	1	62	31	2	33	95	3,2%	425
12:15	51	1	52	37	0	37	89	1,1%	388
12:30	69	2	71	29	1	30	101	3,0%	399
12:45	47	2	49	35	2	37	86	4,7%	371
13:00	94	2	96	27	0	27	123	1,6%	399
13:15	64	0	64	20	0	20	84	0,0%	394
13:30	58	0	58	20	0	20	78	0,0%	371
13:45	75	2	77	39	1	40	117	2,6%	402
14:00	47	1	48	20	0	20	68	1,5%	347
14:15	76	0	76	25	0	25	101	0,0%	364
14:30	72	0	72	31	0	31	103	0,0%	389
14:45	79	0	79	22	1	23	102	1,0%	374
15:00	55	0	55	43	0	43	98	0,0%	404
15:15	53	1	54	30	0	30	84	1,2%	387
15:30	64	0	64	35	0	35	99	0,0%	383
15:45	68	1	69	28	1	29	98	2,0%	379
16:00	64	0	64	33	0	33	97	0,0%	378
16:15	60	0	60	35	0	35	95	0,0%	389
16:30	52	1	53	39	0	39	92	1,1%	382
16:45	40	0	40	28	1	29	89	1,4%	353
17:00	53	0	53	40	0	40	93	0,0%	349
17:15	34	0	34	32	0	32	66	0,0%	320
17:30	59	1	60	60	0	60	120	0,6%	348
17:45	44	0	44	70	1	71	115	0,9%	394
18:00	44	0	44	52	0	52	96	0,0%	397
18:15	40	0	40	52	0	52	92	0,0%	423
18:30	43	0	43	53	0	53	96	0,0%	399
18:45	46	0	46	55	0	55	101	0,0%	385
Summe der Zählzeit(en)	2434	38	2472	1434	25	1459	3931	1,6%	425

MS

MAX

NS

eingestellt bei www.b-planpool.de

Querschnitt 2: IFA

Fahrtrichtung Uhrzeit	Zufluss		Abfluss		Kfz	Fz	Anteil SV	MGS
	PKW / U	LKW / Lz	PKW / U	LKW / Lz				
07:00	0	0	6	0	6	6	0,0%	6
07:15	0	0	7	0	7	7	0,0%	13
07:30	0	0	21	0	21	21	0,0%	34
07:45	0	0	18	1	19	19	5,3%	53
08:00	0	0	9	0	9	9	0,0%	56
08:15	0	0	13	1	14	14	7,1%	63
08:30	0	0	16	0	16	16	0,0%	58
08:45	0	0	14	0	14	14	0,0%	53
09:00	0	0	12	0	12	12	0,0%	56
09:15	0	0	15	2	17	17	11,8%	59
09:30	0	0	30	1	31	31	3,2%	74
09:45	0	0	24	0	24	24	0,0%	84
10:00	0	0	24	0	24	24	0,0%	96
10:15	0	0	30	2	32	32	6,3%	111
10:30	0	0	18	0	18	18	0,0%	98
10:45	0	0	21	0	21	21	0,0%	95
11:00	0	0	10	0	10	10	0,0%	81
11:15	0	0	37	0	37	37	0,0%	86
11:30	0	0	29	0	29	29	0,0%	97
11:45	0	0	24	0	24	24	0,0%	100
12:00	0	0	21	0	21	21	0,0%	111
12:15	0	0	21	0	21	21	0,0%	95
12:30	0	0	33	1	34	34	2,9%	100
12:45	0	0	27	1	28	28	3,6%	104
13:00	0	0	39	0	39	39	0,0%	122
13:15	0	0	26	0	26	26	0,0%	127
13:30	0	0	17	0	17	17	0,0%	110
13:45	0	0	31	0	31	31	0,0%	113
14:00	0	0	13	0	13	13	0,0%	87
14:15	0	0	31	0	31	31	0,0%	92
14:30	0	0	23	0	23	23	0,0%	98
14:45	0	0	22	0	22	22	0,0%	89
15:00	0	0	18	0	18	18	0,0%	94
15:15	0	0	16	0	16	16	0,0%	79
15:30	0	0	19	0	19	19	0,0%	75
15:45	0	0	29	0	29	29	0,0%	82
16:00	0	0	25	0	25	25	0,0%	89
16:15	0	0	20	0	20	20	0,0%	93
16:30	0	0	19	0	19	19	0,0%	93
16:45	0	0	16	0	16	16	0,0%	80
17:00	0	0	22	0	22	22	0,0%	77
17:15	0	0	12	0	12	12	0,0%	69
17:30	0	0	21	0	21	21	0,0%	71
17:45	0	0	13	0	13	13	0,0%	68
18:00	0	0	23	0	23	23	0,0%	69
18:15	0	0	15	0	15	15	0,0%	72
18:30	0	0	15	0	15	15	0,0%	66
18:45	0	0	16	0	16	16	0,0%	69
Summe der Zählzeit(en)	0	0	981	9	990	990	0,9%	127

MS

MAX

NS

NS

Querschnitt 3: Strandallee West

Fahrtrichtung Uhrzeit	Zufluß		Abfluß		Fz	Anteil SV	MGS
	PKW / LJ	LKW / Lz	PKW / LJ	LKW / Lz			
07:00	6	0	6	1	15	6,7%	15
07:15	7	1	8	0	18	5,6%	33
07:30	6	0	6	2	23	8,7%	56
07:45	11	2	13	0	28	7,1%	84
08:00	13	1	14	0	26	3,8%	95
08:15	16	0	16	2	33	6,1%	110
08:30	13	0	13	0	29	0,0%	116
08:45	17	2	19	2	48	8,3%	136
09:00	16	1	17	2	37	8,1%	147
09:15	21	0	21	1	44	2,3%	158
09:30	37	2	39	2	77	5,2%	206
09:45	32	2	34	1	73	4,1%	231
10:00	19	1	20	0	46	2,2%	240
10:15	31	1	32	0	63	1,6%	259
10:30	42	0	42	0	64	0,0%	246
10:45	50	1	51	2	78	3,8%	251
11:00	23	1	24	0	30	3,3%	235
11:15	30	0	30	1	89	1,1%	261
11:30	28	1	29	0	69	1,4%	266
11:45	43	0	43	1	96	1,0%	284
12:00	31	2	33	1	74	4,1%	328
12:15	37	0	37	1	68	1,5%	307
12:30	33	1	34	1	75	2,7%	313
12:45	43	2	45	1	74	4,1%	291
13:00	32	0	32	2	94	2,1%	311
13:15	21	0	21	0	60	0,0%	303
13:30	21	0	21	0	63	0,0%	291
13:45	39	1	40	2	86	3,5%	303
14:00	22	0	22	1	59	1,7%	268
14:15	26	0	26	0	72	0,0%	280
14:30	32	0	32	0	82	0,0%	296
14:45	28	1	29	0	92	1,1%	305
15:00	45	0	45	0	84	0,0%	330
15:15	34	0	34	1	76	1,3%	334
15:30	38	0	38	0	86	0,0%	338
15:45	29	1	30	1	71	2,8%	317
16:00	34	0	34	0	74	0,0%	307
16:15	37	0	37	0	79	0,0%	310
16:30	41	0	41	1	77	1,3%	301
16:45	29	1	30	0	55	1,8%	285
17:00	40	0	40	0	71	0,0%	282
17:15	32	0	32	0	54	0,0%	257
17:30	61	0	61	1	101	1,0%	281
17:45	71	1	72	0	104	1,0%	330
18:00	53	0	53	0	75	0,0%	334
18:15	56	0	56	0	85	0,0%	365
18:30	53	0	53	0	81	0,0%	345
18:45	55	0	55	0	85	0,0%	326
Summe der Zählzeit(en)	1534	26	1560	30	3143	1,8%	365

MS

NS MAX

Gesamtbelastung des Knotens					
Uhrzeit	PKW / U	LKW / Lz	Kfz	Anteil SV	MGS
07:00	18	1	19	5,3%	19
07:15	24	1	25	4,0%	44
07:30	41	2	43	4,7%	87
07:45	43	2	45	4,4%	132
08:00	32	1	33	3,0%	146
08:15	41	3	44	6,8%	165
08:30	42	0	42	0,0%	164
08:45	54	4	58	6,9%	177
09:00	44	3	47	6,4%	191
09:15	56	3	59	5,1%	206
09:30	99	5	104	4,8%	268
09:45	92	3	95	3,2%	305
10:00	67	1	68	1,5%	326
10:15	88	3	91	3,3%	358
10:30	80	0	80	0,0%	334
10:45	92	3	95	3,2%	334
11:00	36	1	37	2,7%	303
11:15	125	1	126	0,8%	338
11:30	93	1	94	1,1%	352
11:45	116	1	117	0,9%	374
12:00	92	3	95	3,2%	432
12:15	88	1	89	1,1%	395
12:30	102	3	105	2,9%	406
12:45	90	4	94	4,3%	383
13:00	126	2	128	1,6%	416
13:15	85	0	85	0,0%	412
13:30	79	0	79	0,0%	386
13:45	114	3	117	2,6%	409
14:00	69	1	70	1,4%	351
14:15	102	0	102	0,0%	368
14:30	104	0	104	0,0%	393
14:45	107	1	108	0,9%	384
15:00	100	0	100	0,0%	414
15:15	87	1	88	1,1%	400
15:30	102	0	102	0,0%	398
15:45	97	2	99	2,0%	389
16:00	98	0	98	0,0%	387
16:15	97	0	97	0,0%	396
16:30	93	1	94	1,1%	368
16:45	69	1	70	1,4%	359
17:00	93	0	93	0,0%	354
17:15	66	0	66	0,0%	323
17:30	120	1	121	0,8%	350
17:45	115	1	116	0,9%	396
18:00	97	0	97	0,0%	400
18:15	96	0	96	0,0%	430
18:30	96	0	96	0,0%	405
18:45	101	0	101	0,0%	390
Summe der Zählzeit(en)	3968	64	4032	1,6%	432

MS

MAX

NS